

Pirelli A115



Um die WAN Einstellungen ihres Routers ändern zu können, öffnen sie bitte einen beliebigen Internet Browser (z.B.: IE, Chrome, Firefox, etc.) und öffnen sie die Adresse <http://192.168.1.1>

Nun befinden sie sich bei den Routereinstellungen.

Bitte wählen sie nun die Menüpunkte: **Advanced Setup – WAN – Edit**

Jetzt gehen sie wie folg vor:

neu:

- VPI: 0
- VCI: 33
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- Encapsulation Mode: LLC/SNAP-Bridging

Connection Type
Select the type of network protocol for IP over Ethernet as WAN interface

PPP over ATM (PPPoA)

PPP over Ethernet (PPPoE)

MAC Encapsulation Routing (MER)

IP over ATM (IPoA)

Bridging

Encapsulation Mode
LLC/SNAP-BRIDGING ▼

Next

- PPP Username: *<ihr Username>*@fastdsl.at
- PPP Password: *<ihr Passwort>*
- Enable Fullcone NAT
- Connection Trigger: AlwaysOn
- MTU: 1492
- MRU: 1492

PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your conn

PPP Username:
PPP Password:
PPPoE Service Name:
Mod:

Enable Fullcone NAT

Connection Trigger:

MTU:

MRU:

Enable connection timeout

PPP IP extension

Use Static IP Address

Retry PPP password on authentication error

Enable PPP Debug Mode

Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)

Next

- Enable WAN Service: Yes

Enable IGMP Multicast, and WAN Service

Enable IGMP Multicast

Enable WAN Service

Service Name

Next

Save

Bitte wählen sie nun die Menüpunkte: **Routing - Default Gateway**

- Enable Automatic Assigned Default Gateway: YES

Save